

1) 有效面 2) 外壳 3) 盖子 4) 功能显示, 黄色 5) 回波显示, 绿色



Display/Operation

回波显示	LED绿色
开关功能显示	LED黄色
调整方法	远程型

Electrical connection

反极性保护	是
接口	M12x1, 5-针
短路保护	是

Electrical data

工作电压 U_b	15...30 VDC
测量工作电压 U_e DC	24 V
耗电, 最大	35 mA
超声波频率	80 kHz
防护等级	III

Environmental conditions

仓储温度	-30...75 °C
环境温度	-20...70 °C
防护等级	IP65

General data

型号系列

Material

外壳材料	PBT
有效面, 材料	环氧-空心玻璃球
盖子材料	PA

Mechanical data

坡度 U , 可调	是
重量	320.00 g

Output/Interface

模拟输出端	模拟, 电流 4...20 mA
-------	------------------


Range/Distance

作用范围	600...6000 mm
分辨率	≤ 1.000 mm
声波束开启角度	8 °
测量范围	600...6000 mm
精度	±0.5 %FS
重复精度	0.2 % FS

超声波传感器

订购码: 000F

Connector view



PIN 1: +24V
PIN 2: nicht belegt
PIN 3: 0V
PIN 4: Analogausgang
PIN 5: Teach-in