

谐波滤波器

HF1K 7-400

型号

HF1K 7-400

运营数据

测量电压	3 x 400 Vac
电压范围	360-440 Vac
测量电流	3 x 10 A
THD-I	5 % (额定负载下)
负载的额定功率*	5,5 kW
负载说明	通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡负载
抗过载性	150 % 持续 60 秒, 每 10 分钟
损耗功率	90.0 W
有效度	99.0 %
电容空载无效功率	1.7 kVAr

输入

测量频率	50 - 60 Hz
------	------------

许可

许可	cURus
----	-------

环保

环境温度	-10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝
------	----------------------

冷却方法	AN
------	----

MTBF	>500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下
------	-----------------------------------

安全性和防护等级

类型	开放式
----	-----

绝缘材料级	H
-------	---

防护等级	IP 00
------	-------

防护等级	I
------	---

脚注

*	电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提
---	--------------------------

订货号

订货号	HF1K 7-400
-----	------------

型号

HF1K 7-400

接口和安装

相接口	螺栓端子 10 mm ²
PE 接口	螺栓, M6
固定方式	固定尾板

尺寸和重量

重量	14.0 kg
----	---------

