



- 工作电压高达40 kVDC工作电流高达30安培
- 先进的接触技术
- 提供镀银和镀金触点高性能绝缘材料
-

住房	
锁定系统	螺纹接头
安装类型 (面板安装连接器)	圆形法兰/4孔法兰
外壳材料	黄铜 (CuZn)
表面电镀	镍 (Ni)
Protection class (mated connector)	IP50
Operating temperature	-30°C to +80°C

联系人	
终止方式	焊料/螺钉
额定电流	30个
最大工作电流	40个
脉冲电流	3000个
接触电阻	300微米Ω
触点直径	2.5毫米[0.098英寸]
最大导线尺寸	AWG 14/2.5 mm ²
接触材料	黄铜 (CuZn)
接触镀层	银 (Ag) /金 (Au)
插入/拔出力	5.5牛顿/4.0牛顿
交配周期	100公里
额定温度	+120摄氏度

联系人数量	1.
绝缘材料	聚四氟乙烯或聚甲醛
可燃性等级PTFE	UL94 V-0型
可燃性等级聚甲醛	UL94血红蛋白
CTI值	600
操作温度PTFE	-50°C至+200°C
工作温度POM	-30°C至+120°C
绝缘材料组PTFE/POM	I (EC 60664标准)

合适的电缆尺寸

